



# GESI-HAKA Nylondichtring

## Dichtelement

### Produktinformationen

09/03

#### Beschreibung

Nylondichtringe werden auf die Schraubenkopfunterseite bei 220°C aufgeschmolzen und bilden somit ein unverlierbares Dichtelement gegen Flüssigkeiten und Gase.



#### Anwendungsbereiche

Nylondichtringe können auf sämtliche Schraubengrundmaterialien – auch Nichteisenmetalle – und auf sämtliche galvanische, organisch/anorganische Oberflächen aufgebracht werden. Je nach Anforderung an Dichtheit können die Nylondichtringe passend für den Verschraubungsfall ausgeführt werden. Die Aufnahmebohrungen müssen entsprechend angesenkt werden.

### Eigenschaften

- Unverlierbares Dichtelement
- Mehrmals verwendbar
- Ausführung passend zum Anwendungsfall möglich



# GESI-HAKA Nylondichtring

## Dichtelement

### Produktinformationen

Seite 2

#### Technische Daten

Produktfarbe	rot
Material	Nylon 11
Temperatureinsatz	- 40 bis +140°C
Dichtwirkung	< 150 bar
Beständigkeit gegen	Wasser Wasserstoff Benzin Öl Ozon und bis +40°C gegen die meisten Säuren und Laugen
Lagerbeständigkeit	4 Jahre

Diese Technik-Informationen stellen lediglich Anwendungsbeispiele und Anregungen dar, deren Übernahme oder Realisierung jeweils einer Prüfung bedürfen.

#### Gewähr- leistung

Da uns nicht bekannt ist, welche Gewindearten, -abmessungen, -werkstoffe, -paarungen, -oberflächenzustände u.ä. vorherrschen, ist es unbedingt erforderlich, vor einer allgemeinen Anwendung entsprechende Kontrollversuche durchzuführen, um sich vor dem Serieneinsatz von der gewünschten Funktion unter den jeweiligen Praxisbedingungen selbst zu überzeugen. Unsere Gewährleistung erstreckt sich auf die einwandfreie Qualität unserer Lieferungen. Da sich die Anwendung der beschichteten Teile unserer Kenntnis und Einflussnahme entzieht, kann für die Qualität der beschichteten Teile und damit hergestellter Verbunde von uns keine Gewährleistung übernommen werden. Eine Haftung für die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verwendungen sowie für bestimmte Eigenschaften der Produkte übernehmen wir nur, wenn diese im Einzelfall schriftlich zugesagt worden sind. In jedem Fall berechtigter Gewährleistungsansprüche sind diese auf die Lieferung mangelfreier Ersatzware oder, wenn diese Nachbesserung scheitern sollte, auf die Rückerstattung des Kaufpreises beschränkt. Alle weitergehenden Ansprüche, insbesondere die Haftung für Folgeschäden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.

[www.gewindesichern.de](http://www.gewindesichern.de)