



precote[®] 6

Gewindevorbeschichtung auf Acrylatbasis

Produktinformationen

09/03

Beschreibung



precote 6 ist eine lackähnliche nichtreaktive Gewindevorbeschichtung auf Acrylatbasis. Der nach der Vorbeschichtung aufgetrocknete Film ist grifffest, lösungsmittelfrei und gesundheitlich unbedenklich. Die spezielle Zusammensetzung ermöglicht eine sofortige Sicherung und Dichtung mit längerer Justiermöglichkeit.

Anwendungsbereiche

precote 6 ist geeignet für Stell- und Justierschrauben, die bei der Montage eine sofortige Sicherung und Dichtung erfordern. Das Produkt ist besonders für Schrauben im unteren Durchmesserbereich konzipiert.

Eigenschaften

- Ergibt grifffesten Film
- Gesundheitlich unbedenklich sowohl in der Verarbeitung als auch nach der Beschichtung
- Gewindeteile können im Voraus beschichtet werden
- Kann auf alle Materialien – auch auf Kunststoffe – aufgetragen werden
- Ergibt sofortige Sicherungswirkung entsprechend DIN 267, Teil 28
- Sofortige Dichtwirkung bis 8 bar
- Wiederverwendung möglich
- Montage und Demontage mit normalen Werkzeugen



precote® 6

Gewindevorbeschichtung auf Acrylatbasis

Produktinformationen

Seite 2

Technische Daten

Produktfarbe	weiß / grün
Temperatureinsatz	-50°C bis +110°C
Lagerbeständigkeit	4 Jahre bei Raumtemperatur

Hinweis:
Die Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln ist zu überprüfen !!!

Diese Technik-Informationen stellen lediglich Anwendungsbeispiele und Anregungen dar, deren Übernahme oder Realisierung jeweils einer Prüfung bedürfen.

Gewähr- leistung

Da uns nicht bekannt ist, welche Gewindearten, -abmessungen, -werkstoffe, -paarungen, -oberflächenzustände u.ä. vorherrschen, ist es unbedingt erforderlich, vor einer allgemeinen Anwendung entsprechende Kontrollversuche durchzuführen, um sich vor dem Serieneinsatz von der gewünschten Funktion unter den jeweiligen Praxisbedingungen selbst zu überzeugen. Unsere Gewährleistung erstreckt sich auf die einwandfreie Qualität unserer Lieferungen. Da sich die Anwendung der beschichteten Teile unserer Kenntnis und Einflussnahme entzieht, kann für die Qualität der beschichteten Teile und damit hergestellter Verbunde von uns keine Gewährleistung übernommen werden. Eine Haftung für die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verwendungen sowie für bestimmte Eigenschaften der Produkte übernehmen wir nur, wenn diese im Einzelfall schriftlich zugesagt worden sind. In jedem Fall berechtigter Gewährleistungsansprüche sind diese auf die Lieferung mangelfreier Ersatzware oder, wenn diese Nachbesserung scheitern sollte, auf die Rückerstattung des Kaufpreises beschränkt. Alle weitergehenden Ansprüche, insbesondere die Haftung für Folgeschäden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.

www.gewindesichern.de